

PRIUM-3S

Première solution Génération Trifente
de lecteurs SESAM-Vitale



► **Le premier lecteur fixe de la Génération Trifente**

- Avec ses trois lecteurs carte, le **PRIUM-3S** est le premier lecteur fixe de cartes Vitale, Génération Trifente.

► **Une solution adaptée à l'environnement de travail
du Professionnel de Santé**

- Les trois lecteurs de carte du **PRIUM-3S** permettent de l'adapter parfaitement au plan de travail du professionnel de santé. Le professionnel peut choisir à tout moment la fente qui lui permet d'utiliser au mieux le **PRIUM-3S** (haute ou basse).

Un seul et même câble assure simultanément l'alimentation électrique et le transfert sécurisé des données. Le **PRIUM-3S** est livré avec les deux connexions RS232 et USB.

► **Une solution optimisée pour la mise en œuvre et l'utilisation**

- Très stable, le **PRIUM-3S** peut être utilisé d'une seule main. Il n'est plus nécessaire de maintenir le lecteur lors de l'insertion ou du retrait de cartes Vitale.
- Equipé de voyants lumineux et d'un buzzer, le **PRIUM-3S** vous guide en temps réel pour la création, la signature et la mise en lots de factures électroniques. L'utilisateur peut régler l'intensité des voyants lumineux et la tonalité du buzzer.
- Fourni avec un manuel et un mode d'emploi vidéo, le **PRIUM-3S** est très simple à installer et à utiliser.

Donnez vie à vos cartes !



► **Une solution performante**

- Lecteur le plus rapide du marché*, le **PRIUM-3S** optimise le temps de création et de signature des factures électroniques.
- Avec une garantie de 3 ans par échange standard, XIRING s'engage sur la fiabilité du **PRIUM-3S**.

► **Homologations**

- Le **PRIUM-3S** est homologué conformément au cahier des charges V1.40 du GIE SESAM-Vitale (www.sesam-vitale.fr).

► **Caractéristiques techniques :**

Logiciel	EI96S 3.00 (cahier des charges V1.40)
Utilisateurs	Tous les Professionnels de Santé
Processeur	32 bits
Mémoire	2 Mo
Ecran	2 lignes de 16 caractères
Clavier	17 touches alpha-numériques
Voyants	OUI (réglables)
Buzzer	OUI (réglable)
Connexion	RS232 et USB
Alimentation	Par le poste de travail (via câble USB ou prise PS2)
Dimensions	145 x 97 x 47 mm
Poids	700 g
Environnement	Windows 2000 et XP, MAC OS 10.4.x
Homologations SV	USB, EMV level 1, C.B 5.2 et SESAM-Vitale
Accessoires (livrés dans la boîte)	<ul style="list-style-type: none">• Câble USB• Câble RS232• Manuel utilisateur• CD contenant :<ul style="list-style-type: none">- Drivers USB pour PC- Manuel et le film mode d'emploi• Deux accessoires de fixation :<ul style="list-style-type: none">- Attaches- Adhésifs double face

*étude commanditée par XIRING, disponible sur demande



www.xiring.com

RIVER SEINE
25, QUAI GALLIENI
92158 SURESNES - FRANCE
TEL. : +33 (0)1 46 25 80 80
FAX : +33 (0)1 46 25 80 20

Cachet du distributeur



Donnez vie à vos cartes !