

SmartBoard

G83-6733



Points forts

- Lecteur de cartes à puce intégré (GemCore Pro)
- Entrée code PIN sécurisée (lecteur classe 2)
- Protocoles
T=0 et T=1
2 fils : SLE4432/42, GPM2k (S=10)
3 fils : SLE4418/28, GPM8k (S=9)
GFM 2k, 4k ...32k, GPM 103/416/896
GAM 226/326/626
- Homologué EMV 2000, niveau 1
- Compatible CCID
- Conforme ISO 7816

Contenu

- 1 clavier SmartBoard 6733
- 1 notice d'utilisation
- 1 CD-ROM

Homologations

- FCC; BG-GS, GS, CE, UL, c-tick, GOST-R, VCCI, BSMI
- EMV 2000 niveau 1
- Microsoft Windows™ XP

Système d'exploitation

- Windows 98, ME, 2000, XP, XP 64 bit, CE, Linux, Mac OS X

Configuration système

- Interface USB

Caractéristiques techniques

- Nombre de touches :
104 = layout anglais international avec touches Windows™
105 = layouts européens avec touches Windows™
- Longueur du câble :
env. 1,75 m
- Poids :
env. 1 250 g (clavier)
env. 1 500 g (avec emballage)
- Dimensions :
env. 458 x 195 x 54 mm (clavier)
env. 493 x 255 x 58 mm (emballage)
- Consommation :
max. 100 mA
- Interface :
USB, full speed
- Durée de vie du lecteur :
env. 100 000 manoeuvres (contacts à glissière)
- Vitesse de lecture :
344 Kbps
- Fréquence d'horloge :
4,0 MHz
- Température de stockage :
- 20° C à + 60° C
- Température d'utilisation :
0° C à + 50° C
- Durée de vie de chaque touche :
20 millions de manoeuvres
- Conditionnement :
40 claviers par carton
2 cartons par palette
- Garantie :
2 ans

Références

<i>Références</i>	<i>Coloris boîtier</i>	<i>Nombre de touches</i>
G83-6733LUBxx-0	gris clair	104 / 105
G83-6733LUBxx-2	noir	104 / 105

Le code xx dans la référence doit être remplacé en fonction de la version de pays :

Layouts européens

BE	Belge
CH	Suisse
DE	Allemand
ES	Espagnol
FR	Français
GB	Anglais (Royaume-Uni)
IT	Italien
NO	Norvégien
PO	Portugais
SF	Suédois / Finlandais

Layouts anglais international

EU	Anglais international avec touche €
US	Anglais (Etats-Unis)

(autres versions sur demande).

Le driver de l'ancien modèle G83-6733LUA n'est pas compatible avec la nouvelle version G83-6733LUB. Il convient d'utiliser le nouveau driver.

Cherry France
1 avenue des Violettes
P.A. des Petits Carreaux
94384 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEX

tél : +33 (0) 1 43 77 29 51
fax: +33 (0) 1 43 77 20 84
E-Mail : contact@cherry.fr
Internet: www.cherry.fr

Le fabricant décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou indisponibilités et se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable – Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles décrites dans cette fiche technique – Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent notre responsabilité.

© 2005 Cherry GmbH - Mise à jour 01/11/06