

CounterTop

iCT250 Santé

Dans un contexte d'avancées technologiques rapides, c'est plus que jamais le moment d'investir dans de nouvelles solutions de paiement adaptées aux attentes des utilisateurs, tout en sélectionnant une infrastructure flexible capable d'intégrer les évolutions de demain. C'est ce que propose le **terminal iCT250**, le terminal fixe qui prend en charge toutes les transactions par cartes des professionnels de santé : paiement par cartes bancaires, feuilles de soins électroniques SESAM Vitale, demandes de remboursement électronique à partir des cartes d'assurance santé, mais aussi la validation et la mise à jour des cartes Vitale 2. L'iCT250, premier terminal de facturation SESAM Vitale à écran couleur qui fait appel à la technologie Telium 2 d'Ingenico, propose pour la première fois dans un équipement très compact, tous ces services.



CounterTop

iCT250 Santé

Sécurité



L'iCT250 d'Ingenico est certifié EMV et PCI PED 2.0, offrant ainsi la sécurité en standard et une tranquillité d'esprit pour le client comme pour le commerçant. Son cryptoprocèsseur RISC 32 bits constitue une plateforme évolutive aux performances uniques, capable de supporter un grand nombre d'applications de sécurité de nouvelle génération, sans aucun impact sur la rapidité ou la fiabilité des transactions.



Performance



Grâce à la technologie Telium 2 et à l'utilisation de micro-processeurs ARM9 et ARM7, le terminal fixe iCT250 associe innovation et performance pour des transactions toujours plus rapides, pratiques et fiables.



Design/Ergonomie

Le design compact et l'ergonomie étudiée du terminal iCT250 d'Ingenico vont de pair avec un large éventail de fonctionnalités. Un affichage graphique rétro-éclairé et un écran couleur permettent une très bonne lecture et valorisent l'image de marque du commerçant, tandis que le clavier convivial, également rétro-éclairé, présente une très grande facilité d'utilisation pour le commerçant comme pour le client grâce à ses grandes touches.

Communication



Équipé d'une gamme inégalée de technologies de communication telles qu'un modem rapide, l'Ethernet ou le GPRS, l'iCT250 d'Ingenico permet une connectivité en tout lieu et à tout moment.

Développement de logiciels


Ingenico ouvre de nouvelles perspectives de revenus aujourd'hui et garantit que les investissements réalisés dans ses terminaux évolutifs sont judicieux pour l'avenir. L'iCT250 est ainsi rétro-compatible avec la plupart des services et applications Ingenico (plus de 800 !), et constitue un environnement de développement rapide permettant d'intégrer un portefeuille complet de services ciblés nouvelle génération.

Services sur le terrain

Afin de réduire le coût total d'acquisition et de permettre aux commerçants et aux banques de rentabiliser de façon optimale leurs investissements en matière de terminaux, Ingenico propose une gamme complète de services de mise à jour et de gestion des terminaux et des logiciels, aussi bien à distance que sur le terrain. Des professionnels qualifiés et des bureaux régionaux d'assistance sont présents dans chacune des régions dans lesquelles nous opérons, offrant aux clients d'Ingenico une assistance 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an.

CARACTÉRISTIQUES		iCT250 Santé
Processeur	ARM 9 & ARM 7	●
	450 MIPS & 50 MIPS	●
Mémoire	RAM/Flash	16Mb/128Mb
Mémoire externe	Carte µSD	●
Communications	Modem	●
	Ethernet	●
SAM		2
Lecteurs de cartes	Puce	2
	Piste	ISO 1/2/3
Écran	QVGA couleur TFT 320 x 240 pixels	●
Clavier	Nombre de touches	15
	Touches de fonction/navigation	4
	Rétro-éclairage	●
Cache code	Optionnel	●
Buzzer		●
Imprimante thermique	Lignes/secondes	18 lps
Connexions du terminal	RS232	1
	USB maître	1
	USB esclave	1
	Connecteur alimentation	1
Alimentation	Externe 230V 50Hz	●
Magic Box	Optionnel	●
Connexions de la Magic Box	Connecteur alimentation	1
	RS232	1
	Connecteur ligne	1
	Ethernet	1
Taille (en mm)	Terminal	83 x 185 x 63
	Rouleau de papier (largeur/Ø)	58/Ø40
Poids (en gr)	Terminal (sans papier)	325
Environnement	Température d'utilisation	+5°C à +45°C
	Température de stockage	-20°C à +55°C
	Humidité relative sans condensation	85% HR à +40°C
PCI PED 2.0	« online » & « offline »	●

www.ingenico.com



SESAM Vitale et Vitale sont des marques protégées appartenant au GIE SESAM Vitale



beyond payment

Payment Solutions