## SMART PROTECT PLUS DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS





Le Smart Protect Plus avec son design moderne et avec des capteurs de test optimisés fait partie de la nouvelle génération de détecteurs automatiques de faux billets. Grâce au Smart Protect Plus vous pouvez vérifier de façon fiable les billets directement sur le point de vente et ce, en moins d'une seconde. Les billets suspects sont indiqués par la barre LED, l'écran LCD et un signal d'avertissement sonore et sont éjectés séparément. Le détecteur avec reconnaissance automatique de la devise dispose en outre de la fonction de comptage et peut indiquer la quantité et la somme totale des billets vérifiés.

- Détecteur de faux billets compact idéal pour le point de vente
- Devises: EUR | GBP | CHF
- Détection automatique des devises
- Contrôle fiable à 100 %\* en moins d'une seconde
- Authentification:IR | MG | MT | SD | WM | TD | Colour
- A l'épreuve du temps grâce à des capteurs optimisés (IR & MG)
- Résultat fiable par signal sonore, barre LED, écran LCD et éjection des billets
- Écran haut de gamme affichage clair
- Utilisation rapide et intuitive
- Simple à ouvrir et facile à nettoyer
- Indique la somme totale et la quantité de billets comptés acceptés
- Nouvelle mise à jour par update manager (par câble USB) ou carte microSD



Barre LED verte: billet véritable



Barre LED rouge: billet suspect



Structure facile à ouvrir pour un nettoyage et un entretien de l'appareil sans difficultés.

**Smart Protect Plus** Données techniques EUR | GBP | CHF Devise IR | MG | MT | SD | WM | TD | Colour Authentification Fonction de comptage Fonction de rapport Mode standby (éco) Tonalité de signal marche | arrêt Éjection des billets avant ou arrière | billets suspects séparément Affichage Barres LED / écran LCD Ouverture possible Vitesse par billet de banque < 0,5 secondes Mise à jour Update Manager | Carte microSD Accessoires en option Batterie | Kit de nettoyage Contenu de la livraison Câble d'alimentation | Mode d'emploi Dimensions (LxlxH en mm) 137 x 117 x 62 Poids (en kg) 0,5