

Desk/1500

Facile à manier pour accélérer le paiement à la caisse

- Élargissez vos options de paiement en acceptant les paiements traditionnels tout comme les nouvelles méthodes de paiement
- Clavier NIP abordable et fiable pour améliorer l'expérience de paiement
- Fait partie de la série Desk, qui offre une solution unifiée et axée sur le consommateur















Paiement sûr et sécurisé

Le terminal Desk/1500 est certifié conforme aux normes de sécurité les plus élevées de l'industrie.

Toutes les options de paiement

Le terminal Desk/1500 prend en charge les transactions par cartes à puce et à NIP EMV, par carte à bande magnétique et sans contact/ couponnage par la communication en champ proche(NFC), y compris les portefeuilles mobiles comme Apple Pay et Google Pay.

Interface conviviale et intuitive

Doté d'une zone sans contact dégagée, d'un grand clavier et d'un écran client avancé, le terminal Desk/1500 améliore la convivialité et accélère le processus de paiement.

Facilité d'intégration

De conception compacte et robuste, le terminal Desk/1500 s'intègre facilement à tout comptoir.

Connectivité simplifiée

Le terminal Desk/1500 peut être connecté par USB à n'importe quel appareil de la série Desk, et offre une solution unifiée et axée sur le consommateur.







NOM			DESK/1500
Processeur	Processeur de	Cortex A5	•
	chiffrement et		
	d'application		
Mémoire	Interne	Flash 128 Mo, RAM 128 Mo	•
SE		Telium TETRA	•
Lecteurs de carte	Carte à bande	ISO 1/2/3, durée de vie de	•
	magnétique	500 000 lectures	
	Carte à puce	EMV niveau 1, durée de vie de	•
	Paiement sans	500 000 lectures	
	contact	Compatible EMV niveau 1	•
Écran	Couleur	2,8 po rétroéclairé, QVGA	•
		(320x240 pixels)	
Clavier		15 touches, inscriptions en	•
		relief	
		4 touches de fonction	•
Audio	Buzzer		•
Connexions du	USB	1 hôte USB	•
terminal			
Dimension		180 x 83 x 43 mm	•
		(7,08 x 3,26 x 1,69 po)	
Poids		254 g (8,95 oz)	•
Environnement	Température pour	0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F)	•
	fonctionnement		
	Température	-20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)	•
	d'entreposage		
	Taux d'humidité pour	85 % sans condensation à 40 °C	•
	fonctionnement	(104 °F)	
Accessoires	Pare-vue	Installé en usine	•
Sécurité		Certifié PCI PTS 5.x en ligne et	•
		hors ligne	



