



# ZENIUS



## L'IMPRIMANTE À CARTES COMPACTE ET FLEXIBLE

L'imprimante Zenius est destinée à l'impression simple face de cartes plastiques pour de nombreuses applications. Zenius génère des impressions en couleur ou monochrome, à l'unité ou en petites séries, tout en garantissant un rendu optimal.

Résolument orientée utilisateur, Zenius est la solution compacte et économique pour l'émission de vos cartes personnalisées.

### FLEXIBILITÉ

- Avec Zenius, vous pouvez choisir d'insérer vos cartes à l'unité ou avec le chargeur automatique.
- La version «Expert» de Zenius est dotée de fonctions d'encodage combinables entre elles : encodage magnétique, puce contact ou sans contact. L'installation de ces modules ne prend que quelques minutes !

### FACILITÉ D'UTILISATION

- La suite logicielle Evolis Premium Suite® permet, par la réception de notifications, de piloter facilement l'imprimante depuis son ordinateur.
- Les rubans d'impression Evolis High Trust® sont simples à installer et automatiquement reconnus et paramétrés.

### GAIN DE PLACE

- À peine plus grande qu'une feuille A4, Zenius s'intègre parfaitement dans tous les environnements : au bureau, sur un comptoir ou au guichet.
- Zenius est une imprimante éco-conçue de par son mode veille prolongé très économique et sa consommation électrique réduite.



Manipulation facilitée, reconnaissance et paramétrage automatiques du ruban



CHARGEUR AUTOMATIQUE OU MANUEL ET RÉCEPTACLE EN FACE AVANT

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / Spécifications techniques complètes sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sublimation couleur directement sur la carte / Transfert thermique résine
- Impression simple face, bord à bord
- Tête d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)
- 16 millions de couleurs
- 16 Mo de mémoire (RAM), 32 Mo pour la version Expert
- Couleurs disponibles : rouge flamme et brun taupe

### VITESSE D'IMPRESSION

- Couleur (YMCKO) : 120 - 150 cartes/heure<sup>1</sup>
- Monochrome : 400 - 500 cartes/heure

### PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), câble fourni
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) sur la version Expert

### GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Chargeur automatique ou manuel
- Capacité du chargeur : 50 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du réceptacle : 20 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,25 à 0,76 mm (10 à 30 mil), ajustement à l'aide de la jauge
- Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, cartes PET, cartes ABS<sup>1</sup>, vernis spéciaux<sup>1</sup>
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

### MODULES ADDITIONNELS D'ENCODAGE

- Modules disponibles sur la version Expert :
  - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Station de contact puce ISO 7816-2
  - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
  - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
  - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Connexions USB interne
- Options combinables entre elles
- Montage usine ou sur site

### SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington<sup>®</sup>
- Cryptage des données pour encodage magnétique

### AFFICHAGE

- LEDs
- Notifications graphiques de l'imprimante<sup>2</sup> : chargeur vide, alertes de nettoyage, alerte ruban terminé/ presque terminé, etc

### RUBANS EVOLIS HIGH TRUST<sup>®</sup>

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale de l'imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust<sup>®</sup>.

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

Liste de rubans disponible sur [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### LOGICIEL

- Fourni avec Evolis Premium Suite<sup>®</sup> pour Windows<sup>®</sup> :
  - Pilote d'impression
  - Evolis Print Center pour l'administration, la gestion et les paramétrages de l'imprimante
  - Evolis Printer Manager pour la notification graphique<sup>3</sup>
  - Assistance en ligne 24h/24 et 7j/7
  - Compatible avec Windows<sup>®</sup> (32/64 bits) : XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Fourni avec cardPresso XXS Lite pour la conception et l'impression des badges :
  - Base de données interne jusqu'à 50 enregistrements
  - Windows<sup>®</sup> (à partir de XP) et Mac OS X
- Fourni avec le pilote d'impression Mac OS X (à partir de 10.5)
- Plateforme Linux disponible sur demande
- Evolis Premium SDK pour la surveillance à distance de l'imprimante, tout en facilitant et en accélérant l'intégration dans les systèmes informatiques

### ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille prolongée et consommation électrique réduite
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

### DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x L x P) : 195 x 205 x 315 mm
- Poids : 3,3 kg

### CONDITIONS DE GARANTIE

- 2 ans de garantie (l'imprimante et tête d'impression)<sup>4</sup>
- Extension de garantie disponible en option

<sup>1</sup> Sous conditions particulières / <sup>2</sup> Dépend de votre version de Windows<sup>®</sup> / <sup>3</sup> Requiert le profil client .net 4.0

<sup>4</sup> Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust<sup>®</sup>



Accord Distribution

01 81 07 09 00

<https://www.accord-distribution.com>

### EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**AMERICAS** - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA-PACIFIC** - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

**CHINA** - Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

**INDIA** - Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)